VICTORY ZX

DIN EN 3

ABC-PULVER FEUERLÖSCHER

Druckgespeichert

- Geeignet für Brandklassen A, B und C
- Geschmiedetes eloxiertes Aluminiumventil (6-12 kg)
- Geschmiedetes Messingventil (2 kg)
- CE-zertifizierter phosphatierter Stahlzylinder mit Polyester-Pulverbeschichtung
- Hochleistungs-Trockenpulver nach DIN EN 615
- 100% Heliumdichtheitsprüfung
- Druckentlastungsventil enthalten (außer PD2-A)
- Produktion nach ISO 9001 Qualitätssystem
- CE, DIN EN 3, MED, GS-Zeichen
- 2 kg Modelle komplett mit Drahtbügel
- 5 Jahre Garantie

Modellnummer	PD2-A	PD6E-E	PD9E-E	PD12E-E
Kapazität (kg)	2	6	9	12
Zylinderdurchmesser (mm)	110	150	182	190
Feuerlöschklasse	13A/89B/C	34A/233B/C	43A/233B/C	55A/233B/C
Löschergewicht (kg)	3,70	9,60	14,20	17,90
Wurfweite (m)	>2	>4	>4	>8
Entleerungsdauer (Sek.)	11	19	21	27
Betriebsdruck (bar) bei 20°C	14	14	14	14
Prüfdruck (bar)	30	30	30	30
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60
GS-Zeichen	✓	✓	✓	✓
MED-Zugelassen	✓	✓	✓	✓
DIN EN 3 Zugelassen	✓	✓	✓	✓
Verpackung (LxBxH) mm	425x125x130	565x240x160	595x265x195	660x285x205