

ABC-PULVER FEUERLÖSCHER

Gaskartusche betrieben

- Geeignet für Brandklassen A, B und C
- Geschmiedetes eloxiertes Aluminiumventil
- CE-zertifizierter phosphatierter Stahlzylinder mit Polyester-Pulverbeschichtung
- TPED-zertifizierte Gaskartusche
- Hochleistungs-Trockenpulver nach DIN EN 615
- Druckentlastungsventil enthalten
- Produktion nach ISO 9001 Qualitätssystem
- CE, DIN EN 3, MED, GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie



Modellnummer	GPD6	GPD6E-E	GPD9	GPD12E
Kapazität (kg)	6	6	9	12
Zylinderdurchmesser (mm)	150	150	182	182
CO ₂ Gaskartusche (g)	150	150	200	225
Feuerlöschklasse	55A/233B/C	34A/233B/C	55A/233B/C	55A/233B/C
Löschergewicht netto (kg)	10,60	10,60	15,20	18,70
Wurfweite (m)	>4	>4	>4	>4
Entleerungsdauer (Sek.)	15	17	21	28
Prüfdruck (bar)	30	30	30	30
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60
GS-Zeichen	✓	✓	✓	✓
MED-Zugelassen	✓	✓	✓	✓
DIN EN 3 Zugelassen	✓	✓	✓	✓
Verpackung (LxBxH) mm	565x255x175	566x255x175	580x260x190	620x280x200

