VICTORY ZX

DIN EN 3

FLUORFREIER SCHAUM FEUERLÖSCHER

Druckgespeichert

- Geeignet für Brandklassen A und B
- Geschmiedetes vernickelt-verchromtes Messingventil mit Kragen
- CE-zertifizierter innenbeschichteter phosphatierter Stahlzylinder mit Polyester-Pulverbeschichtung
- 100% auf Leckage geprüft
- Geprüft bis 35 kV
- Druckentlastungsventil enthalten
- Produktion nach ISO 9001 Qualitätssystem
- CE, DIN EN 3, MED, GS-Zeichen
- 2L Modell komplett mit Drahtbügel
- 5 Jahre Garantie

Modellnummer	FM2-FF	FM6-FF	FM9-FF
Kapazität (L)	2	6	9
Zylinderdurchmesser (mm)	110	162	182
Feuerlöschklasse	5A/34B	21A/144B	27A/233B
Löschergewicht (kg)	4,00	10,30	14,50
Wurfweite (m)	>2	>4	>4
Entleerungsdauer (Sek.)	17	39	67
Betriebsdruck (bar) bei 20°C	14	14	14
Prüfdruck (bar)	30	30	30
Betriebstemperatur (°C)	+5 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60
GS-Zeichen	✓	✓	✓
MED-Zugelassen	✓	✓	✓
DIN EN 3 Zugelassen	✓	✓	✓
Verpackung (LxBxH) mm	445x140x125	605x200x175	660x260x192